

TERRAZO e GRANITO

Colocação de mosaicos de Terrazzo e mosaicos Granito

- **Colocação do piso:** colocar borda a borda em uma laje de concreto bem nivelada, com cola de cimento e colagem dupla (no piso e na parte de trás do ladrilho) para assentar corretamente o ladrilho.
- **Colocación en pared:** Os ladrilhos Terrazzo / Granito, mesmo com espessura reduzida, são mais espessos e mais pesados do que as tradicionais telhas de parede. Que envolve as seguintes precauções:
 - O suporte de parede será forte e rígido.
 - A instalação será gradual, garantindo a perfeita aderência das primeiras filas de ladrilhos na parte inferior do painel antes de suportar outros níveis de ladrilhos.
 - Adesivos de montagem de silicone ou poliuretano oferecem uma aderência mais rápida e mais forte do que as argamassas "usuais".
 - Colocação borda a borda tendo o cuidado de nivelar as placas em relação umas às outras. Porque polir superfícies verticais é mais delicado do que polir o solo.

A junta entre os mosaicos

- Por razões estéticas, os ladrilhos Terrazzo / Granito são colocados "borda a borda" com uma junta fina (1 a 2 mm).
- Após umedecer a área da junta, o espaço entre os mosaicos será preenchido com uma junta de cimento não corada preparada muito líquida, e aplicada com a espátula enquanto pressiona a junta. Selo de cimento em excesso será removido imediatamente com uma esponja úmida

Acabamento de superfície e polimento

- Os mosaicos Terrazzo / Granito MOSAIC são polidas em fábrica com abrasivos finos # 600, conferindo-lhes uma aparência semi-brilhante.
- É possível, e recomendamos por razões de limpeza e aparência geral do piso, voltar a polir um piso de em Terrazzo / Granito quando a instalação estiver concluída, como para pisos de mármore ou pedra natural.
- polimento abrasivo é a solução para os seguintes problemas:
 - Para nivelar perfeitamente a superfície e ajustar a instalação irregular.
 - Para reparar o solo que sofreu danos mecânicos ou químicos, removendo uma fina camada superficial do ladrilho.
- Se você quiser mais brilho, o piso pode ser polido com uma escova simples, discos flexíveis e cera.
- O trabalho será feito por uma empresa especializada em pisos de mármore ou pedra natural.

Tratamentos e proteção: Tapa poros essencial

- "MOSAIC SEALER" é uma resina dissolvida em um solvente que penetra nas porosidades superficiais do cimento e limita fortemente a penetração de água e graxa e manchas.
- É aplicado uma vez, após a colocação e, se necessário, repolishing, em um piso seco e limpo.
- Aplique com uma escova ou rolo de lã até o chão estar saturado.
- Muito preenchimento dos poros: se você notar poças de tapa poros que estagnem por mais de 1 a 2 minutos na superfície, remova / equalize com um pano. Um excesso de Sealer que seca na superfície deixará restos e marcas amareladas e brilhantes que serão removidas apenas por abrasão mecânica com um disco de fibra

Limpeza e manutenção diária

- Esfregona, água e sabão Ph neutro. O sabão natural limpa, desinfecta e nutre o Terrazzo / Granito enquanto o protege. Não use detergentes agressivos ou produtos ácidos ou alcalinos que atacam os solos "calcários". Oferecemos um sabonete natural "MOSAIC SOAP".
- A adição - de tempos a tempos - de cera neutra na água de limpeza melhora as cores, cria uma pátina e protege o chão.

Limpeza Monobrush e disco de fibra

- Para limpar e remover um piso muito sujo, use um polidor de "escova única" para trabalhos pesados, de grande diâmetro e discos de fibra rígida (preto ou marrom) com água, sabão neutro ou com um produto para manutenção de pedra natural e mármore.
- Oferecemos um limpador "ácido" para remover resíduos de construção e um limpador-desengordurante para tarefas domésticas. Veja a web www.mosaicfactory.com • Discos Mono-escova e fibra estão disponíveis para aluguel. Enxágüe bem para remover o lodo produzido pela limpeza abrasiva.
- A manutenção regular com cera de piso incolor completará esta proteção. Oferecemos a cera "MOSAIC WAX".

Solo de Alto Tráfego: Cristalizar e Endurecer Terrazzo / Granito

- Cristalização é um processo físico / químico que endurece e impermeabiliza os mosaicos. Sua implementação requer a intervenção de um profissional para tratamentos de um piso de mármore, bem como o uso de um único disco e discos de lã de ferro, aço inoxidável ou bronze e soluções de fluossilicatos.
- Para uso doméstico, o MOSAIC oferece um cristalizador mais simples de implementar e sem fluossilicatos. Ele também se trabalha com discos de fibra simples e disco rígido. Consulte nosso serviço ao cliente para sua implementação.